

ALBEE WELD ARGONMIX (2% CO₂)



ALBEE™ är den moderna köpflaskan som gjort succé bland svetsare, hantverkare och lantbrukare som vill ha en smidig gasflaska med stor kapacitet.

Användningsområden

MAG-svetsning av austinitiska och ferritiska rostfria stål

Transportinformation

Komprimerade gaser

Officiell transportbenämning	Komprimerad gas, N.O.S.
UN-nummer	1956
ADR/RID	Klass 2
	Klassificeringskod 1A



Gasdata

Relativ densitet	
Relativ densitet, gas	Tyngre än luft
Färg	färglös
Lukt	Luktfri
CAS nummer	7440-37-1 / 124-38-9

Egenskaper

Risker: Komprimerade gaser

Explosionsområde: icke brandfarlig

Personligt skydd: Sörj för tillräcklig ventilation



Gasflasker

Ventilutlopp:

Snabbkoppling

Skuldrans färg:

ljusgrön (RAL 6018)



Produktspecifikationer

Sammansättning (%-vol)			Andra komponenter (ppm w/w)		Leveransform	Emballagetyp och storlek	Tryck	Innehåll	Varunummer
CO ₂	2 %	±0,5 %	H ₂ O (5 bar)	≤ 40	Flaska	11L MINITOP	200 bar	2,4 m ³	I2533S11M2E001
Ar	Rest		O ₂	≤ 50					
			N ₂	≤ 200					

ANSVARSKRIVNING

Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.